



中牟县住宅用地配建幼儿园装修标准

序号	部位	名称	做法	备注
1	门卫室		成品防腐木木屋, 款式有甲方选定	
			新建砖混(框架)门卫室	
2	大门		不锈钢成品伸缩门, 款式有甲方选定	
3	围墙		铁艺镂空围墙, 砖混基础, 墙基高度为60-90公分, 砖混柱高2.2m-2.5m, 柱子及围墙面层喷真石漆(颜色结合现场或者主体建筑视情况确定)	
4	院内地面	跑道	13mm厚标准塑胶面层(粘剂配套); 15公分C25混凝土面层; 15公分水泥稳定土垫层; 素土夯实, 夯实密度 $\geq 93\%$	
		活动区域	15mm厚悬浮地板; 15公分C25混凝土面层; 15公分水泥稳定土垫层; 素土夯实, 夯实密度 $\geq 93\%$ (有条件的场所可配备沙坑、升旗台、成品防腐木树池、非机动车棚等配套设施)	
		其他地面硬化(若需要)	15公分C25混凝土面层; 15公分水泥稳定土垫层; 素土夯实, 夯实密度 $\geq 93\%$	
5	室内改造	教室、活动室、寝室	吊顶: 原顶刷灰色乳胶漆, 石膏板吊顶及铝方通吊顶相结合	
			地面: 造型图案PVC塑胶地面	
			墙面: 彩色乳胶漆, PVC方木软包墙裙, 高橡木踢脚线	
		衣帽间	吊顶: 铝扣板吊顶或石膏板吊顶	
		卫生间	吊顶: 铝扣板吊顶或防水石膏板吊顶	
			地面: 新做防水层; 铺防水防滑地砖, 阳角做防撞防磕碰处理	
			墙面: 新做防水层, 刷瓷砖胶, 贴防水墙砖, 阳角做防撞防磕碰处理	
			厕所: 卫生器具选用陶瓷系列, 淋浴及洗手龙头等均为成品, 洗手池砖砌外贴防水瓷砖, 洗手盆选用儿童专用(公共卫生间选一般洗手盆)	
6	室内改造	会议室	吊顶: 原顶刷灰色乳胶漆, 石膏板吊顶及铝方通吊顶相结合	
			地面: PVC塑胶地面	
			墙面: 彩色乳胶漆, PVC方木软包墙裙, 墙裙以上到顶部可绘制卡通图案, 高橡木踢脚线	
		医疗室、晨检室	吊顶: 石膏板吊顶及铝方通吊顶相结合	
			地面: 找平处理, 铺实木复合木地板	
			墙面: 墙面护墙或木质吸音棉	
		厨房及附属配套用房	吊顶: 600 \times 600矿棉板吊顶	
			地面: PVC塑胶地面	
			墙面: 彩色乳胶漆, PVC方木软包墙裙, 高橡木踢脚线	
7	室内改造	厨房及附属配套用房	吊顶: 铝扣板吊顶	
			地面: 新做防水层; 铺防水防滑地砖	
			墙面: 新做防水层, 刷瓷砖胶, 贴防水墙砖	
		教室办公室及院长室	吊顶: 600 \times 600矿棉板吊顶	
			地面: 铺设800 \times 800地板砖	
			墙面: 基层处理, 批腻子, 刷白色乳胶漆(三批三刷)	
		楼梯间	吊顶: 600 \times 600矿棉板吊顶	
			地面: PVC塑胶地面	
			墙体: 900高木质墙裙, 墙裙以上刷白色乳胶漆(三批三刷)可绘制卡通图案	
8	照明部分	园长室及教室办公室	普通led吸顶灯具(视吊顶情况确定规格)样式可由甲方选定	
		教室活动室寝室	艺术造型灯具(规格视情况确定)样式可甲方选定	
		走廊, 走道及大厅	艺术造型灯具(规格视情况确定)样式可甲方选定	
		其他房间	普通灯具(视吊顶情况确定样式)	
8	屋顶		屋顶铺设人造草坪	